

BOMBA DE DIAFRAGMA 1" ALUMINIO/TPE GRACO HUSKY



* Multimedia referencial, algunas características pueden variar sin previo aviso.

** Venta sujeta a stock disponible.

FECHA : 07/09/2026 20:17 Hrs

SKU : 2863

MARCA : GRACO

MODELO : Husky 1050A



Bomba Neumática de Doble Diafragma GRACO Husky.

Las Bombas de Diafragma GRACO Husky permiten el bombeo de fluidos tales como aceites lubricantes derivados de hidrocarburos, utilizando la red de aire existente, a diferencia de las bombas centrífugas, las bombas de diafragma son auto-cebantes, pudiendo trabajar en seco o bien pueden trabajar sumergidas manteniendo un respiradero al exterior, además permiten el bombeo de una amplia gama de fluidos y con partículas sólidos.

Las Bombas de diafragma GRACO Husky son manufacturadas en Estados Unidos y se caracterizan por su alta calidad y desempeño superior.

Nota: Los rendimientos de una bomba dependerán del fluido y las condiciones de operación. Los rangos tabulados son siempre bajo condiciones estándar.

Para mayores detalles, consulte con nuestros ejecutivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	GRACO
Modelo	Husky 1050A
Tipo	Bomba de doble diafragma
Tipo de bomba	Neumática de Doble Diafragma
Material cuerpo	Aluminio
Diafragmas	TPE (Hytrel)
Diámetro	1"
Bolas	Acetal
Asientos	Buna-N
Conexión salida	1" NPT (H)
Caudal máximo	189 LPM (50 GPM)
Capacidad de aspiración cebada	8,8 m (29 ft)
Capacidad de aspiración en seco	4,9 m (16 ft)
Volumen por ciclo	0,64 lt (0,17 gal)
Fluido	Aceite Lubricante, Anticongelante, Agua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Succión y Descarga	1" NPT(F)
Conexión entrada	1" NPT (H)
Diám. máximo paso de sólidos	3,2 mm (1/8")
Conexión de aire	1/2" NPT(F)
Presión de aire alimetación Máx	6,9 Bar (100 psi)
Nivel de ruido	78dB(A)@70psi / 90dB(A)@100psi
Rango presión aire operación	20 a 100 psi (1,4 a 6,9 Bar)
Rango de temperatura	-12°C a 65°C (10°F a 150°F)
Consumo Aire	25 scfm@70 psi
Origen	EEUU (USA)