

BOMBA DE DIAFRAGMA 2" ALUMINIO/TPE, GRACO HUSKY



* Multimedia referencial, algunas características pueden variar sin previo aviso.

** Venta sujeta a stock disponible.

FECHA : 07/09/2026 20:16 Hrs

SKU : 2865

MARCA : GRACO

MODELO : Husky 2150A



Bomba Neumática de Doble Diafragma GRACO Husky.

Las Bombas de Diafragma GRACO Husky permiten el paso de fluidos tales como aceites lubricantes derivados de hidrocarburos, utilizando la red de aire existente, a diferencia de las bombas centrífugas, las bombas de diafragma son auto-cebantes, pudiendo trabajar en seco o bien pueden trabajar sumergidas manteniendo un respiradero al exterior, además permiten el bombeo de una amplia gama de fluidos y con partículas sólidas.

Las Bombas de diafragma GRACO Husky son fabricadas en Estados Unidos y se caracterizan por su alta calidad y desempeño superior.

Nota: Los rendimientos de una bomba dependerán del fluido y las condiciones de operación. Los rangos tabulados son siempre bajo condiciones estándar.

Para mayores detalles, consulte con nuestros ejecutivos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca	GRACO
Modelo	Husky 2150A
Tipo	Bomba de doble diafragma
Tipo de bomba	Neumática de Doble Diafragma
Material cuerpo	Aluminio
Diafragmas	TPE (Hytrel)
Diámetro	2"
Bolas	Acetal
Asientos	TPE (Hytrel)
Temperatura Máxima	65,5°C (150°F)
Conexión salida	2" NPT (H)
Caudal máximo	568 LPM (150 GPM)
Capacidad de aspiración en seco	6,1 m (20 ft)
Volumen por ciclo	3,9 lt (1,03 gal)
Fluido	Aceite Lubricante, Anticongelante, Agua



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Succión y Descarga	2" NPT(F)
Conexión entrada	2" NPT (H)
Diám. máximo paso de sólidos	6,3 mm (0,25")
Conexión de aire	1/2" NPT(F)
Presión de aire alimetación Máx	8,4 Bar (120 psi)
Nivel de ruido	78dB(A)@70psi
Rango presión aire operación	20 a 120 psi (1,4 a 8,4 Bar)
Origen	EEUU (USA)