



KMX[®]

AMORTIGUADOR DE PULSOS 2", PP TEFLÓN



FECHA : 05/05/2026 09:56 Hrs
 SKU : 2959
 MARCA : DEBEM
 MODELO : EQ302P-HT



Los amortiguadores de pulsaciones EQUAFLUX se utilizan para fluidos incluso en presencia de partes sólidas en suspensión con un tamaño considerable y se adaptan automáticamente a las condiciones del sistema, sin necesidad de ser ajustados o por calibración manual, de igual manera cumplen con una alta capacidad de minimizar pulsaciones, vibraciones y golpes de ariete y hace de este componente un equipo idóneo para salvaguardar el sistema dando regularidad al flujo de salida.

La elección del amortiguador de pulso adecuado dependerá de la aplicación específica y de las exigencias del sistema. Es importante tener en cuenta factores como la presión máxima, el caudal máximo y la frecuencia de la onda de presión para garantizar un rendimiento óptimo del amortiguador.

El EQUAFLUX 302 es ideal para las bombas neumáticas de doble diafragma DEBEM BOXER 502 y DEBEM BOXER 522, ambas de 2".

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Marca | DEBEM |
| Modelo | EQ302P-HT |
| Tipo | AMORTIGUADOR DE PULSO |
| Material cuerpo | Polipropileno |
| Diafragmas | Teflón (PTFE) |
| Diámetro | 2" |
| Conexión de aire | 8 mm |
| Conexiones | 2" |
| Rango presión aire operación | Min 2 Bar - Max 8 Bar |
| Elastómero | Teflón, backup en Santopreno |
| Regulación | Automática |
| Rango de temperatura | +3°C a 65°C (37,4°F a 150°F) |
| Peso | 23 Kg. |
| Tamaño | 398 x 516 mm. |
| Origen | ITALY |

* Multimedia referencial, algunas características pueden variar sin previo aviso.
 ** Venta sujeta a stock disponible.